

ürün numarası: 00 846 28 99

Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H Karma su, ThermoProtect termostat

Parlatılmış yüzeyli yüksek kaliteli paslanmaz çelik 1.4404 malzemedendir. Entegre SCHELL duş armatürü. Otomatik kapanmalı CVD-Touch elektroniği ile tetiklenir. İsteğe bağlı pil veya şebeke işletimi. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Döndürülebilir ön kısım sayesinde montaj ve servisi kolay. Arkadan bağlantılar veya üstten siva üstü bağlantılar için uygun.

Teslimat kapsamı


- Elektronik zaman ayarlı siva üstü duş paneli
 - 2 ön filtre
 - CVD-Touch-Elektronik, programlanabilir, su sıçraması ve su jetine karşı koruma IP65
 - Kovanlı termostat için çalıştırma düğmesi, açılabilir / kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38°C
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - ThermoProtect termostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
 - 6V Selenoid valf
- El duşu, 3 kademe ayarlı ve bağlantı hortumlu
- Duş seti
- Ön kapamalı bağlantı aksesuarları
- Duvar montajı için sabitleme malzemesi

Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
 - Çalıştırma gücü (hafif / orta / ağır)
 - Manuel programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 950 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 1 - 1000 s, son deşarjdan sonra her 1 - 250 h / her 1- 250 h)
 - Çalıştırma kilit süresi (Kapalı / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Manuel programlama ile ayar seçenekleri
 - Maks. çalışma süresi (10 - 360 s, 10 program kademesinde, fabrika ayarı 20 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 20 s, her 24 h)
- Debi: 9 l/min
- Collection_Root_Attribute_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection_Root_Attribute_71: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C kısa süreli
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Malzeme: Çalıştırma Pirinç, Mahfaza Paslanmaz çelik 1.4404, Boru tesisatı Plastik, içme suyu yönetmeliğine uygun, Su yolu Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Yüzey: Çalıştırma Krom, Mahfaza Fırçalanmış paslanmaz çelik
- Boyutlar: 240 mm x 1200 mm x 80 mm
- 1500 mm
- 678 mm
- Sertifikalar: Belgaqua

null

- : 12,26 kg/Adet



• : 1

SWS ile işletimde

SWS Server	Makale numarası.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Makale numarası.: 00 501 00 ve/veya 99
SWS Bus-Extender Funk BE-F	Makale numarası.: 00 502 00 ve/veya 99
SWS Bus-Netzteil	Makale numarası.: 00 505 00 99

Veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F veya SWS olmadan işletimde

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 315 00 veya 99
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 582 00 veya 99
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Makale numarası.: 01 583 00 veya 99
	Makale numarası.: 01 557 00 veya 99

Adaptör ile bağlantılı olarak

Universal-Anschlusskabel 5 m	Makale numarası.: 01 570 00 veya 99
Universal-Anschlusskabel 10 m	Makale numarası.: 01 571 00 veya 99

Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox	Makale numarası.: 00 850 28 99
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	Makale numarası.: 08 481 06 veya 99
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	Makale numarası.: 08 482 06 veya 99
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	Makale numarası.: 00 849 28 veya 99
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	Makale numarası.: 00 851 28 veya 99
	Makale numarası.: 29 192 06 99
SSC Bluetooth®-Modul	Makale numarası.: 00 916 00 99
Durchflussbegrenzer LEED	Makale numarası.: 29 239 00 veya 99
Durchflussbegrenzer BREEAM	Makale numarası.: 29 240 00 veya 99

SWS ve SSC Bluetooth modülü ile bağlantısız olarak

Makale numarası.: 00 906 00
99